



Aplicación

La cerradura Simplex 1000 le brinda el mejor control de acceso mediante botones sin necesidad de cables, electricidad ni baterías. Puede ingresar por el exterior con una combinación y al salir solo necesitará girar la perilla.

Estas cerraduras son la mejor elección para limitar la entrada en áreas sensibles o con mucho movimiento en el ámbito comercial, institucional, residencial e industrial. Son ideales para lugares con mucho personal como centros de procesos de datos, entradas para los empleados, laboratorios de investigación y desarrollo, departamentos habitacionales, dormitorios y áreas restringidas de hospitales y aeropuertos.

Su diseño de botones elimina los problemas asociados al manejo, control y resguardo de llaves o tarjetas de banda magnética. Su combinación se cambia fácil y rápidamente para cerciorarse de contar con la mejor seguridad una vez que los empleados, intendentes o los visitantes se van, lo que significa un ahorro en hacer nuevas llaves, comprar otros cilindros, adquirir tarjetas de banda magnética o dispositivos codificadores de tarjetas.

Características

Operación: Presione los botones en la secuencia correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.

Miles de posibles combinaciones: Los individuos autorizados pueden cambiar la combinación en segundos. Puede utilizar de uno a cinco botones en la combinación – individualmente o presionando dos o más botones simultáneamente.

Se instala fácilmente en puertas de madera o metal: La cerradura se puede instalar en una puerta donde antes había otra cerradura, con una perforación estándar de 2 3/4" (70 mm.) de longitud. Cuenta con una placa interna que la hace lucir más estética.

Resistente a la intemperie: La cerradura está probada a la intemperie para uso intensivo. Adaptable a locaciones interiores y exteriores.

Incluye: Contrachapa estándar, instrucciones de instalación, plantilla a escala real, llave para cambiar la combinación

Características opcionales

Llave de emergencia: Se puede utilizar para anular la combinación e ingresar utilizando una llave. Esta característica permite iniciar o mantener un sistema maestro de seguridad (con la misma llave o una diferente). La cerradura acepta cilindros removibles (no provistos, excepto con los modelos "XB").

Libre acceso: Permite el acceso sin necesidad de utilizar el código de ingreso, manteniendo la puerta activa, aún estando cerrada. Esta característica se configura por el interior con una llave especial (incluida en los modelos con libre acceso).

Especificaciones

Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica completamente metálica de uso intensivo; conforme a la norma ANSI 156.2 Grado 1; cubierta frontal moldeada, placa de ajuste de latón; perillas fijas de cobre moldeado.

Espesor de la puerta: De 1 3/8" (35 mm.) a 2 1/4" (57 mm.), madera o metal.

Contrachapa: Contrachapa tipo T, contrachapa de caja tipo DB o contrachapa tipo ASA.

Longitud: 2 3/4" (70 mm.) de longitud interior del pestillo.

Instalación: Preparación ASA 161 con perforaciones adicionales; 1" (25 mm.) de diámetro para el cambio de combinación; orificios de 2 x 1/4" para colocar los tornillos y de 1" (25 mm.) para el libre acceso opcional.

Apertura de la puerta: Para puertas con apertura izquierda; se puede invertir.

Control: Herramienta para cambio de combinación.

Acabados: 03 Latón brillante, 05 Latón antiguo, 026 Cromo brillante, 26D Cromo Satinado.

Peso: 7.25 lb. (3.7 kg.)

Dimensiones

