



Aplicación

La cerradura Simplex 5000 le brinda el mejor control de acceso mediante botones sin necesidad de cables, electricidad ni baterías. Puede ingresar por el exterior con una combinación y al salir solo necesitará girar la perilla o manija. La cerradura cuenta con complemento ADA (*American with Disabilities Act*) para las personas que tienen alguna discapacidad.

Estas cerraduras son ideales para limitar la entrada en áreas sensibles o con mucho movimiento en el ámbito comercial, institucional, residencial e industrial. Son ideales para lugares con mucho personal como centros de procesos de datos, entradas para los empleados, laboratorios de investigación y desarrollo, departamentos habitacionales, dormitorios y áreas restringidas de hospitales y aeropuertos.

Características

- Fortaleza en su constitución mecánica.
- Sin necesidad de llaves.
- Elimina los problemas asociados al manejo, control y resguardo de llaves o tarjetas de banda magnética.
- La combinación puede cambiarse rápida y fácilmente para asegurarse de que exista una protección continua una vez que los empleados, intendentes o los invitados se van.
- Miles de posibles combinaciones.
- Se instala fácilmente en puertas de madera o metal. Sin necesidad de utilizar cables ni computadoras para programarla. Todos sus componentes se instalan en minutos.
- Apertura de la puerta reversible.
- De fácil mantenimiento: Sin baterías, son pocas las piezas que lo requieren.
- Amigable: Se opera con una sola mano y su diseño es ergonómico.
- Apertura de emergencia que anula la combinación y permite el ingreso utilizando una llave. Esta característica permite iniciar o mantener un sistema maestro de seguridad.
- Impulsión directa: Elimina la posibilidad de que se generen rupturas internas.
- Resistente a la intemperie y a un uso intensivo.
- Dos años de garantía.

Especificaciones

Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica completamente metálica de uso extremadamente intensivo; manijas de zinc sólido, componentes mecánicos de acero inoxidable.

Certificaciones: ANSI/BHMA A 156.2, Grado 1

Conformidades: Tres horas de resistencia al fuego U.L./U.L.C., ADA (*American with Disabilities Act*)

Llave de emergencia: Cilindro convencional Kaba Ilco 15395 colocado en la manija o cilindro Schlage C. Puede ser compatible con los cilindros siguientes:

Abloy 5277	Kaba Ilco 1599
Abloy 5477	Kaba Ilco 15395
ASSA 65611	Medeco 20W200H1
ASSA 65691	Arrow C 100
Corbin Russwin 2000-03	Australian
Marks	Sargent 10 Line
Schlage Primus 20-760	Schlage 23-001

Longitud del pestillo: 2 3/4" (70mm.)

Espesor de la puerta: 1 3/8" (35 mm.) a 2 1/4" (57 mm.), madera o metal.

Instalación: Se instala fácilmente en puertas de madera o metal. Requiere de una preparación ASA 161 con dos orificios adicionales. Puede sustituir una cerradura instalada previamente con una longitud interna de 2 3/4" (70mm.)

Apertura de la puerta: Para puertas con apertura izquierda; se puede invertir.

Incluye: Pestillo, contrachapa tipo ASA, manual de instalación, plantilla, cilindro Kaba Ilco 15306, dos llaves compuestas de una aleación de níquel y latón, cinco apéndices, retenedor de cilindro, tornillos de repuesto para la palanca interior de presión, herramienta para el cambio de combinación, equipo requerido para realizar la instalación y las herramientas necesarias para hacer instalaciones en puertas delgadas.

Peso: 8 lb. (3.65 kg.)

Dimensiones

