



Aplicación

La cerradura Simplex 6200 le brinda el mejor control de acceso mediante botones sin necesidad de cables, electricidad ni baterías. Puede ingresar por el exterior con una combinación y al salir solo necesitará girar la perilla. El pestillo se activa automáticamente cada vez que la puerta se cierra.

La cerradura Simplex 6200 es conveniente para aplicaciones residenciales y comerciales. Estas cerraduras son ideales para las puertas principales, garajes, casas de jardín, almacenes de suministros y talleres.

Su diseño de botones elimina los problemas asociados al manejo, control y resguardo de llaves o tarjetas de banda magnética. Su combinación se cambia fácil y rápidamente para cerciorarse de contar con la mejor seguridad una vez que los empleados, intendentes o los visitantes se van, lo que significa un ahorro en hacer nuevas llaves, comprar otros cilindros, adquirir tarjetas de banda magnética o dispositivos codificadores de tarjetas. La combinación se cambia sin quitar la cerradura de la puerta.

Características

Operación: Presione los botones en la secuencia correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.

Miles de posibles combinaciones: Los individuos autorizados pueden cambiar la combinación en segundos. Puede utilizar de uno a cinco botones en la combinación – individualmente o presionando dos o más botones simultáneamente.

Se instala fácilmente en puertas de madera o metal: La cerradura se puede instalar en una puerta donde antes había otra cerradura, con una perforación estándar de 2 1/8" (54 mm.) para pestillos cilíndricos de 2 3/8" (60 mm.) o de 2 3/4" (70 mm.) de longitud.

Resistente a la intemperie: La cerradura está probada a la intemperie para uso intensivo. Adaptable a locaciones interiores y exteriores.

Incluye: Contrachapa estándar y contrachapa de caja, instrucciones de instalación, plantilla a escala real, llave inglesa ajustable con herramienta para cambiar la combinación.

Especificaciones

Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica; completamente metálica; cara frontal moldeada; embrague de protección en la perilla; placa interior de refuerzo, placa interior de ajuste; perillas de latón forjado.

Espesor de la puerta: De 1 3/8" (35 mm.) a 2 1/4" (57 mm.), madera o metal.

Contrachapa: Contrachapa tipo TS o contrachapa de caja tipo DB.

Pestillo y longitud: Longitud de 1/2" (13 mm.) de la parte visible del pestillo, 2 3/4" (70 mm.) de longitud interior del pestillo (certificado UL/ULC de resistencia contra el fuego de 3 horas, dispuesto para puertas etiquetadas como de tipo "A").

Instalación: Preparación ASA 161 con perforaciones adicionales; 2 1/8" (54 mm.) de diámetro desde la perforación hasta la cubierta; 1" (25 mm.) de diámetro trazado desde la perforación hacia el pestillo; orificios de 2 x 1/4" para colocar los tornillos, se requiere un perfil en la puerta de mínimo 5" (127 mm.). La cerradura se puede invertir si la cerradura auxiliar existente obstruye la instalación.

Apertura de la puerta: Para puertas con apertura izquierda; se puede invertir.

Control: Herramienta para cambio de combinación.

Acabados: 60 Dorado, 67 Almendra, 85 Negro, 86 Gris.

Peso: 4.5 lb. (2 Kg.)

Dimensiones

