



Aplicación

La cerradura Simplex LP1000 le brinda el mejor control de acceso mediante botones sin necesidad de cables, electricidad ni baterías. Esta cerradura está diseñada para operar dispositivos de salida (no provistos) desde la parte exterior utilizando una sola pieza, reemplazando la llave o el cilindro existentes para abrirlo. Para ingresar se debe contar con la combinación, pero se puede salir libremente. La cerradura LP1000 se ajusta a las características ADA (*American with Disabilities Act*).

Estas cerraduras se utilizan con las marcas líderes en dispositivos de salida (con la barra ya colocada); sin embargo, la cerradura LP1000 no se puede utilizar con aquellas diseñadas con *mortise* o con la mayoría de los dispositivos que tienen la barra vertical.

Su diseño de botones elimina los problemas asociados al manejo, control y resguardo de llaves o tarjetas de banda magnética. Su combinación se cambia fácil y rápidamente para cerciorarse de contar con la mejor seguridad una vez que los empleados, intendentes o los visitantes se van, lo que significa un ahorro en hacer nuevas llaves, comprar otros cilindros, adquirir tarjetas de banda magnética o dispositivos codificadores de tarjetas.

Características

Operación: Presione los botones en la secuencia correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.

Miles de posibles combinaciones: Los individuos autorizados pueden cambiar la combinación en segundos. Puede utilizar de uno a cinco botones en la combinación – individualmente o presionando dos o más botones simultáneamente.

Resistente a la intemperie: La cerradura está probada a la intemperie para uso intensivo. Adaptable a locaciones interiores y exteriores.

Incluye: Instrucciones de instalación, plantilla a escala real, llave para cambiar la combinación.

Características opcionales

Llave de emergencia: Se puede utilizar para anular la combinación e ingresar utilizando una llave. Esta característica permite iniciar o mantener un sistema maestro de seguridad (con la misma llave o una diferente). La cerradura acepta cilindros removibles (no provistos).

Especificaciones

Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica completamente metálica de uso intensivo; conforme a la norma ANSI 156.2 Grado 1; cubierta frontal moldeada, placa de ajuste de latón; perillas fijas de cobre moldeado.

Espesor de la puerta: De 1 3/8" (35 mm.) a 2 1/4" (57 mm.), opcional a 4" (102 mm.)

Contrachapa: No provista.

Instalación: 5" (127 mm.) como mínimo, se puede requerir una perforación para colocar los tornillos.

Apertura de la puerta: Para puertas con apertura específica.

Sostenedor: Placa de 2 3/4" (70 mm.) para operar la cerradura por el exterior.

Rotación del dispositivo de rotación: Hasta 60° a la izquierda y 60° a la derecha.

Compatibilidad con los dispositivos de salida: Von Duprin sólo salida (EO) o en caso de incendio (EOF) 22, 88 (EO), 98, 99, 900, 9859, 9957, 90027, 90047WDC, 90057; American Device 6324, F6324, Detex Advantex Series 10, 20, 21, 40, 50, 51; Monarch XX-R*, FXX-R, 18-R*, F-18-R*, 17-R, F-17-R, XX-V*, F-XX-V*, 18-V*, F-18-V*, 11-R*, 11-V* *Requiere un adaptador de rotación especial.

Control: Herramienta para cambio de combinación.

Acabados: 026 Cromo brillante, 26D Cromo Satinado.

Peso: 8 lb. (3.6 kg.)

Dimensiones

