

## Cerradura MT™

Con la cerradura MT™ RFID, encontrará una cerradura MT modernizada y mejorada por su lector RFID, compatible con las credenciales MIFARE.

### Características de la MT RFID:

- Conexión inalámbrica entre la tarjeta y el lector a través de ondas de radiofrecuencia, mediante el formato de comunicación estándar en la industria MIFARE ISO A14443 y la encriptación de alta seguridad para el propietario de SAFLOK
- Diseño de cuerpo completo que cubre los orificios derivados del reemplazo de otras cerraduras
- Luces LED desplegadas detrás del lente de policarbonato de alta resistencia
- Conectividad USB al dispositivo portátil LPI para programar e interrogar a las cerraduras
- Credenciales programadas mediante el codificador RFID o el codificador Type 7 RFID
- Equipada opcionalmente con el módulo emisor-receptor Messenger™ para un control de acceso centralizado y la integración de una habitación inteligente



## Tecnología Opcional de Comunicación

La Tecnología de Comunicación Opcional de SAFLOK (disponible únicamente con el sistema operativo para la Recepción System 6000™) permite a la cerradura MT™ convertirse en parte de un sistema centralizado de control de acceso y comunicación, incluyendo una interfaz con el sistema bidireccional inalámbrico de comunicación Messenger™.

### Tarjetas aceptadas:

- MIFARE Mini, 1K y 4K
- Tarjetas, sellos, brazaletes y otros dispositivos NFC

### Placas opcionales

### Especificaciones

Todas las cerraduras SAFLOK™ MT™ están preparadas para aceptar una contrachapa para una mortise estándar ASA de 4-7/8" (125 mm.). Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

- Cerradura con *Mortise* disponible con funcionamiento estándar o con ADB® con un cerrojo de 1" (25 mm.) y un pestillo de seguridad de 5/8" (16 mm.)
- Longitud del pestillo de 2-3/4" del filo de la puerta al centro de la manija (*backset*)
- Opera con una paquete de baterías alcalinas AA
- Espesor de la puerta con un rango de 1-3/4" a 2-1/8" para los productos estándar

### Opciones

- Placa espaciadora disponible para actualizar puertas con un espesor de 1-3/8"
- Diseños personalizados disponibles para puertas más delgadas
- Placa de protección: 9-3/4" (248 mm.) x 3-1/2" (89 mm.)
- Frente acorazado: 8" (203 mm.) x 1-1/4" (32 mm.) u 8" (293 mm.) x 1-1/16" (27 mm.)



**Kaba México**  
Circuito Gustavo Baz No. 16,  
Col. México Nuevo, C.P. 52966,  
Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx.  
**T. : (55) 5366-7200**  
**F. : (55) 5366-7274**



Manufactured under one or more of the following patents:  
U.S.: 4,177,657; 4,411,144; 4,534,194; 4,890,870; 5,198,643;  
5,477,041; 5,820,177; 5,986,564; 7,051,561; D494,841; D501,131  
D512,899; D519,021; D531,629; D533,009; D533,047; D533,762;  
D533,763; D535,629 CANADA: 1,252,854; 1,298,902  
U.K. 2,010,375  
Other U.S. and foreign patents pending

SAFLOK reserves the right to modify the characteristics and features of all products in this publication.  
© 2009 SAFLOK, all rights reserved.